

Chembyo Aqua Wash FL 50

Концентрат смывки для водных флексии красок или водных лаков

CHEMBYU Aqua Wash FL 50, является концентрированным щелочным моющим средством используемым при флексор-печати или при умывании водных лаков. Специальный состав отлично вымывает остатки краски не повреждая анилоксовые валы. Применение смывки обеспечивает полную очистку ячеек анилоксового вала от загрязнений и возможность равномерного, по длине вала, переноса краски на запечатываемый материал.

Свойства:

- разбавляется водой 1 к 10.
- не повреждает анилоксовый вал.
- отсутствие растворителей и продуктов нефтепереработки.
- высокая степень очищения.
- приятный запах.

Использование:

- концентрат смывки разбавляется водой в соотношении 1 часть концентрата к 10 частям воды. Воду добавляют небольшими порциями при перемешивании. При разбавлении применяют меры безопасности при работе с сильнощелочными растворами (резиновые перчатки и очки).
- при очистке анилоксовых валиков, печатных форм или печатных цилиндров глубокой печати, смывку помещают на их поверхность и удаляют краску специальной ветошью. Допускается применение смывки при ином разбавлении водой, если загрязнения слишком сильные, в этом случае смачивают поверхность более концентрированным раствором смывки (обычно концентрат разбавляют в соотношении 1 к 5) и через 3-4 минуты краска удаляется энергичным протиранием щеткой, затем анилоксовый вал или другая поверхность промывается водой.
- при очистке ракельных устройств возможно предварительное замачивание оборудования в водном растворе смывки, а затем удаление высохшей старой краски струей воды и протиранием щеткой. Аналогично очищают и другое печатное оборудование.

Хранение:

- Хранить рекомендуется при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении.
- Не рекомендуется хранить при температурах ниже +5 и высоких температурах, около отопительных приборов и при воздействии прямого солнечного света.
- Время гарантийного использования: 24 месяцев с даты изготовления.

Упаковка: 20 литров.