

BLACK TONE

Увеличитель оптической плотности

Black Tone - жидкость для увеличения оптической плотности изображений, выведенных на лазерных принтерах. Применяется при изготовлении оригинал-макетов для печатных пластин, печатей, штампов.

При простом распылении Black Tone на матовый лист полиэстера вы получите фотоформу, пригодную для переноса на офсетную формную пластину, трафаретную форму и т.п.



СНЕМВЫО

СВОЙСТВА:

- увеличивает оптическую плотность приблизительно на единицу, снижая прозрачность в 10 раз;
- для монохромных принтеров;
- экономичен в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- форма - жидкость;
- цвет - прозрачный;
- плотность - $0,86 +/- 0,05 \text{ г/см}^3$.



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО С 2013 ГОДА

BLACK TONE

Увеличитель оптической плотности



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Нанесите Black Tone на обрабатываемую пленку с расстояния 20 – 30см.
- Равномерность повышения плотности контролируется визуально после высыхания состава. В случае необходимости процедура повторяется. Черные обработанные участки изображения полностью высыхают через 2 – 3 минуты и становятся стойкими к истиранию.
- Применяя Black Tone, необходимо учитывать некоторое увеличение размеров штриховых элементов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °C.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 6 месяцев с даты производства.
- Продукт склонен к переходу в газообразное состояние, в связи с чем при длительном хранении может наблюдаться уменьшение объема жидкости.

УПАКОВКА:

- 1 литр.

4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России

ООО "Литера"
141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, стр.9
Контактные данные:
Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16
Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у CHEMBYO сведениям. CHEMBYO не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.