



CHEMBYO FLEXOSOL 4070

Вымывной раствор

Flexosol 4070 - это вымывной раствор для обработки фотополимерных пластин любых производителей. Качественно обеспечивает этап вымывания в процессе производства печатных флексо форм. Flexosol 4070 обеспечивает ускоренный процесс обработки, оставляя печатный элемент в оптимальном для печати состоянии. Также, раствор не является огнеопасным.



CHEMBYO

СВОЙСТВА:

- имеет высокую точку воспламенения;
- обеспечивает быстрое и деликатное вымывание;
- обеспечивает стабильность и надежность изготовления флексографских печатных форм;
- не содержит хлора;
- экономичен при регенерации;
- мало впитывается в поверхность пластины;
- позволяет избежать эффекта “апельсиновой корки”;
- подходит для обработки аналоговых и цифровых фотополимерных пластин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- точка вспышки в закрытом тигле: $\geq 65^{\circ}\text{C}$
- температура воспламенения: 255°C
- плотность при 20°C : $0,83 \pm 0,02$
- органические растворители: 100%



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО С 2013 ГОДА

СЕМВУО FLEXOSOL 4070

Вымывной раствор

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Оптимальный режим вымывания: 23-25°C.
- Раствор Flexosol 4070 предназначен для использования в вымывных процессорах. Подходит для всех традиционных сольвентновымывных формных материалов.
- Режимы обработки подбираются согласно параметрам формного оборудования.
- Раствор Flexosol 4070 может быть восстановлен путем дистилляции и добавления 10% чистого раствора.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °С.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 24 месяца с даты производства.

УПАКОВКА:

- 20, 200, 1000 литров.



4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России

ООО "Литера"
141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9
Контактные данные:
Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16
Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у СЕМВУО сведениям. СЕМВУО не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.