



CHEMBYO WS DUAL MATT

Водно-дисперсионный лак

Быстросохнущая эмульсия. Высочайшая проницаемость матового слоя с одновременно высокой способностью сохранения оригинального цвета покрываемой краски. Покрытый материал имеет стойкость к воздействию воды. Подходит для 2-стороннего нанесения и работ, требующих последующего УФ-лакирования или ламинации.



CHEMBYO

СВОЙСТВА:

- Высокий матовый эффект;
- Средняя стойкость к истиранию;
- Низкая водостойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:





- Условная вязкость по ВЗ-4 при 20°C, с: 33-40;
- Содержание нелетучих веществ, масс. %: 42;
- Значение pH: 9.5±0,3;
- Горячее тиснение:
Да - необходимы испытания;
- Склейка (специальным клеем):
Да - необходимы испытания;
- Устойчивость к замораживанию:
Нет;
- Степень блеска поверхности:
3-5%.








CHEMBYO WS DUAL MATT

Водно-дисперсионный лак

ПРИМЕНЕНИЕ:

-  Разбавление:
Провести акклиматизацию лака в печатном цехе. Лак поставляется в «готовой к применению» концентрации. Перед применением рекомендуется перемешивание.
-  Смешивание:
Лак должен быть хорошо перемешан перед использованием. В рецептуру продукта включен эффективный пеногаситель, но в особых случаях необходимо добавить дополнительный антивспенивающий агент в количестве 0,1-0,2%.
-  Рекомендуемый слой лака:
Возможно варьирование количества наносимого лака в зависимости от характеристик подложки и требуемых свойств получаемого материала. Для подбора оптимальных условий нанесения, обращайтесь за консультацией к техническим специалистам компании. Лак приобретает оптимальные стойкостные характеристики через 24 часа после печати.
-  Сушка:
Для получения лучших результатов слой нанесенного лака должен быть тщательно высушен. Обдув горячим воздухом. Температура в стопе не должна превышать 35°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

-  Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
-  Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °С.
-  Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
-  Держать вдали от источников тепла.
-  Срок годности - 24 месяца с даты производства.

УПАКОВКА:

-  20, 200, 1000 литров.



4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России

ООО "Литера"
141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9
Контактные данные:
Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16
Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у CHEMBYO сведениям. CHEMBYO не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.