

ФЛЕКСОХИМ C20

Специализированное средство
для глубокой очистки анилоксавалов

Флексохим C20 — это состав на основе сбалансированного комплекса органических растворителей, разработанный для глубокой и качественной очистки ячеек анилокса от остатков лакокрасочных материалов на этапе регенерации валов. Продукт оптимизирован для ежедневного ухода за печатным аппаратом, обладает умеренным запахом и обеспечивает стабильные условия работы на печатном участке. Работает со всеми типами подсохших и полимеризовавшихся красок. Является высококачественным аналогом импортных специализированных смывок.



СВОЙСТВА:

- глубокое очищение микроструктуры ячеек анилоксавалов даже с экстремально высокой линиатурой за счет низкого поверхностного натяжения;
- эффективное разрушение красочных пробок от любых типов флексографских красок на спиртовой и полиамидной основе;
- замедленная скорость испарения обеспечивает длительное время активного воздействия без преждевременного высыхания на валу;
- абсолютно нейтрален к керамическому напылению, не повреждает перегородки раstra и металлические основания валов;
- экономичен в использовании благодаря высокой концентрации действующих веществ и эффективности метода «замачивания».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- цвет — прозрачный;
- запах — характерный эфирный, умеренный;
- смываемость — полная (финишными очистителями или чистым изопропиловым спиртом);
- область применения — спиртовая флексография.



ФЛЕКСОХИМ С20

Специализированное средство
для глубокой очистки анилоксовых валов

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Нанесите продукт на поверхность анилоксового вала специализированной ветошью, губкой или распылителем.
- Оставьте на несколько минут (от 2 до 15 минут в зависимости от степени загрязнения) для размягчения застарелой краски. При сильных засорах рекомендуется обернуть вал полиэтиленовой пленкой (не допускать высыхания).
- Удалите растворенные остатки краски и смывки круговыми движениями с помощью специальной щетки для анилоксов (нержавеющая сталь для керамики / латунь для хрома) и тщательно промойте финишным очистителем или чистым изопропиловым спиртом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой таре.
- Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °С.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла и открытого огня.
- Срок годности - 24 месяца.

УПАКОВКА:

- 20 литров.



4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России

ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16

Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации — информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Химпринт сведениям. Химпринт не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.