

ПРИНТАГЕЛЬ А-3

Паста для уменьшения липкости красок

Принтагель А-3 — модернизированная корректирующая гель-паста нового поколения, предназначенная для оперативного снижения липкости традиционных офсетных красок непосредственно в условиях печатного цеха.

Рекомендуется использовать при печати на бумагах с пониженной поверхностной прочностью, также рекомендуется использовать при печати на пыльных (сорных) картонах. Благодаря улучшенной реологической структуре паста мгновенно распределяется в объеме краски, обеспечивая скорость подготовки тиража на уровне лучших мировых аналогов.



СВОЙСТВА:

- препятствует деформации запечатываемого материала (бумаги, картона) при максимальном запечатывании;
- предотвращает выщипывание мелованного слоя на запечатываемом материале;
- мгновенно вмещивается в структуру краски без образования комков за счет однородной тиксотропной текстуры;
- обеспечивает гидрофобный барьер, защищая краску от избыточного эмульгирования на валах;
- стимулирует впитывание красочного слоя;
- улучшает первичное закрепление красочного слоя;
- улучшает реологические свойства краски при приладке на холодной машине;
- снижает когезионную прочность краски при печати на холодной машине;
- не требует увеличения подачи увлажняющего раствора;
- не провоцирует тение и маление краски на оттиске.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- цвет: желтый, полупрозрачный.
- текстура: стабильный гляцевый гель (без расслоения и выделения масла при хранении).



ПРИНТАГЕЛЬ А-3

Паста для уменьшения
липкости красок

ПРИМЕНЕНИЕ:


- Сфера применения: Подходит для работы со всеми типами традиционных масляных офсетных красок (триадными и смесевыми Pantone) в листовой и ротационной печати.
- Рекомендуемая дозировка: Добавлять в краску в количестве от 0,5% до 3% от общей массы краски в зависимости от исходной липкости и жесткости запечатываемого материала.
- Технология ввода: Добавка вносится непосредственно в красочный ящик или предварительно вмешивается шпателем в краску на красочном столе. Благодаря тиксотропной структуре паста мгновенно распределяется в объеме краски при минимальном механическом перемешивании.
- Ограничения: Превышение рекомендуемой дозировки (более 3-5%) может привести к избыточному снижению вязкости краски и замедлению её первоначального закрепления на оттиске.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 10 до 30 °С.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 24 месяца.

УПАКОВКА:

- 800 граммов.



4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России

ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16

Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации — информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Химпринт сведениям. Химпринт не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.