ЗАВОД ОФСЕТНОЙ ХИМИИ

Химпринт

ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2021

ПРОЯВИТЕЛЬ АВРОРА 240

Проявитель для термальных офсетных CTP-пластин

Проявитель Аврора-240 разработан в качестве самостоятельного экономичного решения в линейке Химпринт в 2026 году. В основе продукта лежит принципиально новая сырьевая база, которая полностью независима от логистических рисков и гарантирует абсолютную стабильность поставок.

Состав разработан специально для работы в деликатных режимах и идеально подходит для офсетных пластин, чувствительных к интенсивному химическому воздействию (включая популярные пластины китайского производства). Благодаря сбалансированной формуле мягко вымывает пробельные элементы без риска подмыва мелкой растровой точки. За счет обновленного комплекса моющих добавок эффективно удерживает полимер в объеме раствора, обеспечивая премиальный уровень чистоты проявочного процессора.

Химпринт

СВОЙСТВА:

- предназначен только для машинного нанесения;
- создан на базе полностью независимого сырьевого комплекса;
- обеспечивает бережное и мягкое проявление без повреждения копировального слоя;
- гарантирует высокую стабильность воспроизведения сложного растра и микроточек;
- обладает отличными смачивающими свойствами для быстрого запуска машины без тенения;
- минимизирует образование налета, существенно облегчая регламентную чистку оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- pH — 12,5–13,5;
- плотность — 1,04–1,07 г/см^3;
- цвет — прозрачный;
- запах — характерный.

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО С 2013 ГОДА

ПРОЯВИТЕЛЬ АВРОРА 240

Проявитель для термальных офсетных CTP-пластин

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Вымыть процессор согласно инструкции средством для чистки процессора.
- Залить в процессор проявитель и гуммирующий раствор, установить резервные емкости с регенератором (проявителем) и гуммом.
- Установите рекомендованные параметры обработки. Для проявления пластин время проявления 25 сек. ± 5 сек. при температуре 23°C ± 2°C (рекомендованная стартовая температура 23°C) в зависимости от процессора, плейтсеттера и выбранной экспозиции.
- С одной заливки в проявителе можно обработать до 40–50 м² пластин с 1 литра проявителя или использовать его в течение срока до 6 недель.
- Возможно и одновременное проявление в одном процессоре на проявителе деликатных пластин разных производителей.
- Для поддержания стабильных параметров проявления регенерирующую добавку следует установить в пределах 80–140 мл/м² и на компенсацию окисления 100–120 мл/час.
- Контроль качества обработки форм рекомендуется проводить по электронной шкале Agfa DigiControl Wedge.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 10 до 30 °C.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 24 месяца с даты производства.
- Обновленный химический комплекс обеспечивает высокую стабильность раствора без склонности к образованию плотного полимерного налета на деталях оборудования.

УПАКОВКА:

- 1 литр.

4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ

Отлаженная качественная система производства с 2013 года

Проверенные и адаптированные рецептуры

Лучшее на рынке соотношение цена-качество

Нашу продукцию вы можете купить по всей России

ООО "Литера"
141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9
Контактные данные:
Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16
Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Химпринт сведениям. Химпринт не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.

Дата обновления: 30.09.26