



SE 30/35/40/60 - 338

Силиконовая эмульсия для ролевых машин с газовой сушкой

Серия специализированных печатных силиконовых эмульсий Chembyo SE 338 для ролевой печати с газовой сушкой.

Продукты данной серии содержат специальные восковые добавки, повышающие защитные свойства покрытия, также повышают свойства на истирание.

Содержание антистатических добавок позволяет справляться с проблемой возникновения статики. Сохраняет чистоту оттисков при стапелировании и облегчает послепечатную обработку. Не скапливается на переворотных штангах и фальцаппарате. Использование модифицированных силиконовых масел обеспечивает равномерную подачу раствора на полотно, что стимулирует первичное закрепление красочного слоя на оттиске и предотвращает появление полос (смазы-вание) красочного слоя.



CHEMBYO

СВОЙСТВА:

- идеальное качество покрытия;
- содержит восковые добавки;
- уменьшает царапание и улучшает скольжение;
- стабильная эмульсия;
- содержит противокоррозионные вещества;
- сильная микробиологическая защита;
- прекрасные антистатические особенности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:





- Плотность - 1,00 (± 0,05);
- Цвет - молочно-белый, не прозрачный;
- Концентрация твердого вещества от 30 до 60%, смотри таблицу ниже;
- Эмульсия с водой - стойкая;
- Запах - характерный.





SE 30/35/40/60 - 338

Силиконовая эмульсия для ролевых машин с газовой сушкой






КОНЦЕНТРАЦИЯ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА:

-  SE 30-338 - не менее 30%
-  SE 35-338 - не менее 35%
-  SE 40-338 - не менее 40%
-  SE 60-338 - не менее 60%

ПРИМЕНЕНИЕ:


-  Перед использованием силиконовой эмульсии опорожнить и очистить систему нанесения силикона. Настроить дозировку в зависимости от полотна и применения. Продукт может использоваться со всеми распространенными системами дозирования силиконовых эмульсий: Weko, technotrans, Unisensor, Dosatron.;
-  Дозировка - зависит от типа используемой бумаги - в пределах 3-6%.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

-  Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
-  Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °С.
-  Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
-  Держать вдали от источников тепла.
-  Срок годности - 24 месяца с даты производства.

УПАКОВКА:

-  20, 200, 1000 литров.



4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная система производства с 2013 года



Проверенные и адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы можете купить по всей России

ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16

Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у СЕМВУО сведениям. СЕМВУО не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.