

## СМЫВКА ТИРАЖ 60-85 ПИЩЕВАЯ

Высокоэффективная деароматизированная смывка премиум-класса для офсетных полотен и красочных валов

Смывка Тираж 60-85 Пищевая — специализированная высокоэффективная деароматизированная смывка для автоматических систем и ручного применения. Разработана для правильного и безопасного производства пищевой упаковки, одноразовой посуды и медикаментов. Обладает мощным моющим эффектом. Состав полностью очищен от опасных ароматических углеводородов и не оставляет резкого химического запаха, что исключает риск миграции токсинов через картон и порчу готовой упаковки (кондитерской, чайной, бакалейной). Подходит для всех типов листовых и ролевых офсетных печатных машин (без газовой сушики).



### СВОЙСТВА:

- отсутствие резкого летучего шлейфа предотвращает передачу посторонних запахов готовой продукции;
- безопасный барьер против миграции: использование специальных компонентов гарантирует чистоту процесса;
- абсолютная безопасность для персонала: не выделяет вредных токсичных испарений;
- максимальная моющая способность: быстро разрушает и вымывает остатки масляных красок, бумажную пыль и противотмарывающий порошок.
- не вызывает разбухания или усадки резиноканевых полотен и валов из NBR-резины, подходит для ежедневного использования;
- 100% защита оборудования: полностью отсутствует ацетон, уайт-спирит, хлорированные углеводороды и агрессивные растворители.
- содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты металлических узлов машины.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- запах- слабый, еле уловимый;
- цвет- прозрачный.



## СМЫВКА ТИРАЖ 60-85 ПИЩЕВАЯ

Высокоэффективная деароматизированная  
смывка премиум-класса  
для офсетных полотен и красочных валов

### ПРИМЕНЕНИЕ:


-  Автоматическая смывка: применяется в чистом (неразведенном) виде через штатные настройки программ смывки печатной машины.
-  Ручной режим: наносится на влажную ветошь или предварительно разбавляется водой в пропорции до 1:1 (50% воды) для одновременного удаления остатков краски, глазури и водорастворимой бумажной пыли.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

-  Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
-  Условия хранения и перевозки от 0 до 25 °С.
-  Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
-  Держать вдали от источников тепла.
-  Срок годности - 24 месяца с даты производства.

### УПАКОВКА:

-  20, 200, 1000 литров.



## 4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная  
система производства с  
2013 года



Проверенные и  
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке  
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы  
можете купить по всей  
России

ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16

Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации — информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Химпринт сведениям. Химпринт не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.