

ЗАВОД ОФСЕТНОЙ ХИМИИ



TERMOLUX

Проявитель для термальных
офсетных СТР-пластин

Termolux - универсальный проявитель для широкого спектра термальных пластин.

Thermolux уверенно работает с пластинами европейских и китайских производителей. Для регенерации используется сам проявитель.

Проявитель поставляют готовым к использованию.



СНЕМВЫО

СВОЙСТВА:

- предназначен только для машинного нанесения;
- имеет длительный срок использования;
- предназначен для проявления широкого спектра пластин;
- высокая стабильность;
- высокие проявляющие свойства, хорошо и надежно очищает пробелы;
- оставляет минимальное количество осадков, обеспечивает чистоту процессора.



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО С 2013 ГОДА

TERMOLUX

Проявитель для термальных
оффсетных СТР-пластин



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Вымыть процессор согласно инструкции средством для чистки процессора Chembyo Cleaner PPS Alligator или Chembyo Cleaner PP.
- Залить в процессор проявитель и гуммирующий раствор Chembyo Plate Gum SX80 (1:4), установить резервные емкости с регенератором (проявителем) и гуммом.
- Установите рекомендованные параметры обработки. Для проявления пластин время проявления 25 сек. ± 5 сек. при температуре 23°C ± 2°C (рекомендованная стартовая температура 23 °C) в зависимости от процессора, плейтсеттера и выбранной экспозиции.
- С одной заливки в проявителе можно обработать до 40-50 м² пластин с 1 литра проявителя или использовать его в течение срока до 6 недель.
- Возможно и одновременное проявление в одном процессоре на проявителе пластин разных производителей.
- Для поддержания стабильных параметров проявления регенерирующую добавку следует установить в пределах 80-140 мл/м² и на компенсацию окисления 100-120 мл/час.
- Контроль качества обработки форм рекомендуется проводить по электронной шкале Agfa DigiControl Wedge.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °C.
- Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения.
- Держать вдали от источников тепла.
- Срок годности - 24 месяца с даты производства.

УПАКОВКА:

- 20 литров.

ООО "Литера"
141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, стр.9
Контактные данные:
Продажи и согласование отгрузок - +7-905-729-95-16
Техническая поддержка - +7-906-706-50-59

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у CHEMBYO сведениям. CHEMBYO не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях.

4 ПРИЗНАКА ПОЧЕМУ МЫ ЛУЧШИЕ



Отлаженная качественная
система производства с
2013 года



Проверенные и
адаптированные рецептуры



Лучшее на рынке
соотношение цена-качество



Нашу продукцию вы
можете купить по всей
России